



Simulatore di chiave DCM02

DLC01**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Il simulatore di chiave elettronica DLC01 e' utilizzabile in tutti i casi in cui si desidera comandare le centrali della serie Micra e/o DCA95 con dispositivi di attivazione via radio o con chiavi elettroniche esterne.

COLLEGAMENTO DEL SIMULATORE

Il simulatore e' collocato all'interno della centrale da comandare.

Il simulatore deve essere collegato alla morsettiere degli inseritori.

I segnali da collegare sono:

Negativo, SDA e SCL.

Il comando del simulatore dovra' essere effettuato tramite un rele' impulsivo normalmente aperto con impulso in chiusura di almeno 2 secondi.

PROGRAMMAZIONE DEL SIMULATORE

Il simulatore si programma con le stesse modalita' operative della centrale su cui e' collegato.

Quando viene richiesta l'inserzione della chiave per la scrittura chiudere il contatto del rele' di comando.

Il simulatore e' programmato, ed e' pronto a funzionare.

FUNZIONAMENTO DEL SIMULATORE

Inviando un comando al rele' impulsivo (rele' normalmente aperto che chiude per circa 2 sec.) la centrale commuta dallo stato di ON allo stato di OFF o viceversa.

E' possibile collegare in parallelo altri simulatori od inseritori DLT.

**Contatto N. A di rele'
Impulsivo
chiusura di circa 2 sec.**

